



深圳市海威助剂新材料科技有限公司

Shenzhen Haiwei Additives New Material Technology Co., Ltd
Room 302-09, 3rd Floor, Guanlida Mansion (Nobo
Plaza), Qianjin 1st Road, Baoan, Shenzhen, China

深圳市宝安区前进一路冠利达大厦（诺铂广场）三楼302-09室

CDI-146

UV润湿分散剂

用于溶剂型，水性和 100%UV 光固化的油墨体系

100%有效成份

零 VOC

产品信息：

外观：粘稠液体

化学结构：带有亲颜料基团的高分子聚合物

有效成份：100%

贮存和运输：10°C 和 35°C 间贮存和运输

保质期：18 个月

特性和优点：

- ▶ CDI-146 适用于用于溶剂型，水性和 100%UV 光固化的油墨体系；
- ▶ 不含 VOC；
- ▶ 100%有效成份；
- ▶ 特别适用于各种有机颜料

作用：

- ▶ 由于其平衡的极性以及 100%活性成份，因而在 100%紫外光固化体系能够实现优异的颜料分散稳定性
- ▶ 对有机颜料和炭黑特别有效
- ▶ 非常出色的降粘效果，同时消除流动触变性
- ▶ 油墨的长期储存稳定性也得到显著改善
- ▶ 显著提高展色性和透明度

推荐添加量：

有机颜料：15%-35 %

炭黑：30%-60 %

以上推荐添加量仅供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定

使用说明：

先将产品在溶剂或水和树脂中溶解好，再加入颜料研磨