

产品技术资料 T D S

CDI-204 水性润湿分散剂

用于通用色浆、油墨

特别适合无机颜，填料的分散和降粘

零 VOC

产品信息：

外观： 深黄色粘稠液体

化学结构： 带有亲颜料基团的高分子聚合物

有效成份： 40%

贮存和运输： 10 °C 和 35 °C 间贮存和运输

保质期： 24个月

特性和优点：

CDI-204 是用于水性通用色浆、油墨的润湿分散剂，

不含 VOC；

适用范围广，可用于各种有机、无机颜料，通用性好

特别适合无机颜，填料。

作用：

- ▶ 通过空间位阻稳定作用而使颜料解絮凝
- ▶ 高光泽，展色强
- ▶ 大幅降低色浆粘度，改善色浆流动性，并能提高色浆颜料的含量
- ▶ 提高透明颜料的透明度和不透明颜料的遮盖力
- ▶ 应用范围广，对无机，有机颜料都有很好效果
- ▶ 特别适合无机颜料和填料。

推荐添加量：

钛白粉: 5-7 %

无机颜料: 10%-15 %

有机颜料: 15%-30 %

炭黑: 50%-70 %

以上推荐添加量仅供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定

使用说明：

先将产品在水和树脂中溶解好，再加入颜料研磨