



产品技术资料 TDS

CDI-145

水性润湿分散剂

用于通用水性色浆、水性工业漆和水性油墨

零 VOC

产品信息:

- 外观:** 淡黄色液体
- 化学结构:** 带有亲颜料基团的高分子聚合物
- 有效成份:** 40%
- 溶剂:** 水
- 贮存和运输:** 10 °C 和 35 °C 间贮存和运输
- 保质期:** 18 个月

特性和优点:

CDI-145 是用于通用水性色浆、水性工业漆和水性油墨的润湿分散剂, 不含 VOC; 40%有效成份; 具有高性价比, 低价格, 低添加量的特点; 炭黑和有机颜料有着非常好的分散性能

作用:

- ▶ 通过空间位阻稳定作用而使颜料解絮凝
- ▶ 高光泽, 展色强
- ▶ 大幅降低色浆粘度, 改善色浆流动性, 并能提高色浆颜料的含量
- ▶ 提高透明颜料的透明度和不透明颜料的遮盖力
- ▶ 应用范围广。对炭黑, 有机颜料都有很好效果

推荐添加量:

有机颜料: 35%-70%

炭黑: 70%-100%

以上推荐添加了仅供参考, 最佳添加量需经过一系列试验确定

使用说明:

先将产品在水和树脂中溶解好, 再加入颜料研磨